

MANHATTAN


l'effet béton, la matière star des murs « tendance »

Imaginez et matérialisez toutes vos envies déco avec l'enduit effet béton : il permet de réaliser des décors minimalistes ou audacieux selon votre inventivité et rend les surfaces soyeuses et colorées avec une élégance épurée.


Les effets



• béton ferré



• béton brut



• béton clouté



• béton structuré



• béton brossé ferré

Nos produits ont été étudiés pour faciliter leur mise en œuvre, pour leurs différents effets de matière et pour leur qualité environnementale.

740

Art avenue

DÉCORATION MURALE D'INTÉRIEUR

740

Art avenue

DÉCORATION MURALE D'INTÉRIEUR



En vente chez :

08 2000 66 22

www.740artavenue.fr

Existe aussi dans la gamme déco 740 Art avenue :

VENEZIA
STUC D'ANTAN

&

LISBOA
BADIGEON DE CHAUX

service communication 02/10
Ne pas jeter sur la voie publique.

tableau Stela Design

MANHATTAN

EFFET BETON



www.740artavenue.fr

MANHATTAN

EFFET BETON

Créez une ambiance raffinée et résolument contemporaine avec **MANHATTAN**, matière fine qui donne à vos murs l'aspect soyeux d'un béton mat ou ciré : brut, ferré, clouté, structuré, brossé ferré...

Pour cette réalisation, le béton a été recouvert par une résine adaptée.



Palette de teintes 740 Art avenue®

Les Plages



Bora Bora



Recife



Avalon

Les Épices



Ceylan



Java



Bali

Les Îles



Motu



Kami



Victoria

Les Forêts



Ituri



Sichuan



Bwindi

Les Jardins



Haleone



Alhambra



Adelaïde

Les Fleuves



Casamance




Tamise




Columbia

Les Deltas



Lena



Oural



Parana

Malgré le soin apporté à cette plaquette, nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de la reproduction des couleurs.

PRÉPARATION :

Les murs devront être propres, sains, secs, non gras et dépourvus de toutes parties friables, préparés selon le DTU 59.1. Dans le cas des plaques de plâtre, d'enduits plâtre ou plâtre et chaux et fond douteux, appliquer au préalable une couche de 740 Imprim.

MÉLANGE & PIGMENTATION :

Mélanger préalablement les pigments nécessaires dans une partie du liant **MANHATTAN**, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Mélanger ensuite la poudre **MANHATTAN** avec son liant jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. La durée d'utilisation du produit mélangé est d'environ 2 heures à 20°C.

MISE EN OEUVRE :

Appliquer **MANHATTAN** à la lisseuse en 1 ou 2 couches restituant l'effet de matière souhaité. Appliquer une cire de finition pour protéger. Nettoyage des outils à l'eau.

LES EFFETS :

brut : appliquer une première couche d'environ 1 mm d'épaisseur à la lisseuse, ferrer dès que le produit commence à sécher, ajouter une deuxième couche en structurant l'effet de matière, ferrer à nouveau dès le début du séchage.

ferré : appliquer une première couche d'environ 0,5 mm d'épaisseur à la lisseuse, ferrer et ajouter une deuxième couche, en lissant la matière, ferrer à nouveau dès le début du séchage.

clouté : appliquer une seule couche d'environ 2 mm d'épaisseur, passer le rouleau à picot, et passer avec la lame à effet en effleurant la matière.

structuré : appliquer une seule couche d'environ 2 mm d'épaisseur, et passer la lame à structurer en imprimant la matière de haut en bas.

brossé ferré : appliquer une première couche d'environ 1 mm d'épaisseur à la lisseuse, passer la brosse pour structurer la matière. Après séchage complet, ferrer, puis repasser une deuxième couche fine à la lisseuse pour remplir les stries et ferrer dès le début du séchage.

CONDITIONNEMENT & CONSOMMATION :

Conditionnement du kit **MANHATTAN** :
partie liquide (liant) = bidon de 10 L
partie poudre = seau de 15 kg

Pour 10 m² :
1 litre de 740 Imprim
9 kg de **MANHATTAN** poudre
6 litres de liant **MANHATTAN** liquide